

GUIDE 50/75/100



Descrizione Prodotto

Le strutture metalliche per cartongesso PROFILSISTEM sono ottenute dalla profilatura di nastri in acciaio zincato a caldo con procedimento in continuo DX51D+Z, copertura di zinco su entrambi i lati non inferiore a 100g/m², conformi alla norma UNI EN 10346:2015.

I montanti PROFILSISTEM con sezione a U sono laminate a freddo e preforate per il fissaggio a pavimento e a soffitto.

Marchi CE secondo la norma UNI EN14195.

Campo di impiego

Per la realizzazione di pareti e contropareti.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14195
Spessore nominale	mm	0,6	EN 10143
Rivestimento protettivo	--	Z100	EN 10346

	Tipo	a [mm]	b [mm]	Lunghezza [mm]
	Guida 50	50	40	3000-4000
	Guida 75	75	40	3000-4000
	Guida 100	100	40	3000-4000

Stoccare in luogo coperto e ventilato, lontano da agenti corrosivi, effettuando una periodica rotazione dello stock di magazzino. In caso di stoccaggio all'esterno, comunque sconsigliato, inclinare leggermente i bancali in modo da far fuoriuscire eventuali infiltrazioni d'acqua.